

FLEXI-STEP donica cylindrus

Donica dekoracyjna o trzech wymiarach średnica 500mm i wysokość 500/750/1000mm.

Elementy są wodoprzepuszczalne. Wykonane z mieszanki granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie można zamówić wkłady do donic, obręcze, szklany blat oraz stojak.

Montaż donicy ogranicza się do ułożenia na równym, stabilnym podłożu. Opcjonalnie element można kleić do podłoża systemowym klejem poliuretanowym. Elementy są odporne na warunki atmosferyczne, chronią przed promieniowaniem UV i dają izolację dodatkową przed mrozem.

Donice są przeznaczone jako element dekoracyjny w miejscach publicznych, np. place zabaw, ścieżki, parki oraz do prywatnych posiadłości.

Dostępne elementy



Dostępne kolory nawierzchni

Wersja SBR

- brązowo- czerwony
- czarny
- złoty
- metaliczny
- srebrny

Parametry produktu

Poz.	Właściwości	Wymagania
		wersja SBR
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 105 PTV ≥ 75 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 560
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	≤ 6 ≤ 10
		bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4