

FLEXI-STEP elastyczna płytka EPDM 630x315x40mm

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa występująca w elementach o wymiarach 630x315mm i grubości 40mm. Wymaga stabilnej i równej podbudowie. np. wylewki betonowej.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Powierzchnia płytki jest gładka. W spodniej części nawierzchni znajduje się kratka umożliwiająca swobodne odprowadzenie wody.

Nawierzchnię można kleić do podłoża klejem jedno lub dwuskładnikowym. Rekomendowany sposób układania płytek - w szachownicę lub cegielkę.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania tych miejsc w których istnieje zwiększone ryzyko upadku człowieka np. place zabaw, place rekreacji ruchowej, ścieżki, tarasy, itp.

Dostępne elementy



Dostępne kolory nawierzchni

Wersja EPDM 1	Wersja EPDM 2
- złoty z czerwonym - czerwony ze złotym - niebieski z białym - złoty z białym i czarnym	- szary z białym i czarnym - czerwony z białym - niebieski z białym

Parametry nawierzchni

Poz.	Właściwości	Wymagania
		wersja EPDM
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 107 PTV ≥ 68 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 3500
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,6$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	0 0
		bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 3