

## FLEXI-STEP ścianka do stajni

Ścianka występuje w wymiarach 1300x115mm i grubości 40mm. Wymaga stabilnej i równej podbudowie, np. wylewki betonowej.

Elementy są wodoprzepuszczalne. Wykonane z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Wewnątrz panelu znajduje się aluminiowa konstrukcja.

Nawierzchnię można kleić do podłoża klejem jedno lub dwuskładnikowym.

Panele przeznaczone głównie do stajni jako ścianka dla zwierząt.

### Dostępne elementy



### Dostępne kolory

Wersja SBR
- czerwono-brązowy - czarny

### Parametry produktu

Poz.	Właściwości	Wymagania
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	$\leq 105$ PTV $\geq 75$ PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	$\leq 560$
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	$\geq 40$
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	$\leq 6$ $\leq 10$ bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	$\geq 4$