


Elastyczny element w kształcie palisady o wymiarach dł. 650mm, szer. 250mm oraz wysokość 400mm.

Elementy składają się z mieszanki granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Opcjonalnie mogą zostać pokryte granulatem EPDM w formie kolorowej nakładki. Elementy można ze sobą łączyć przy wykorzystaniu metalowych łączników umieszczanych w specjalnie przygotowanych otworach. Dzięki ruchomym łączeniom można uzyskiwać dowolne kształty.

Elementy są przeznaczone do tworzenia murków, piaskownic, płotków itp.

Elementy posiadają Atest Higieniczny PZH

Dostępne elementy



Zużycie – 2,3 sztuki na 1mb

Sposób mocowania



Dostępne kolory nawierzchni

Wersja SBR
- czerwono-brązowy
- zielony
- czarny

Parametry produktu

Poz.	Właściwości	Wymagania
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 105 PTV ≥ 75 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 560
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	≤ 6 ≤ 10 bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4