

FLEXI-STEP podkładka 250x250x25mm

Nawierzchnia rekreacyjna, poliuretanowo-gumowa występująca w elementach o wymiarach 250x250mm i grubości 25mm.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Nawierzchnię można kleić do podłoża klejem jedno lub dwuskładnikowym.

Nawierzchnia jest przeznaczona do pokrywania np. ścieżek, tarasów, itp.

Dostępne elementy



Dostępne kolory nawierzchni

Wersja SBR

- czarny

Parametry nawierzchni

Poz.	Właściwości	Wymagania
1	Opór poślizgu: - w warunkach suchych - w warunkach zawilgoconych	≤ 105 PTV ≥ 75 PTV
2	Odporność na ścieranie w urządzeniu Tabera, mg	≤ 560
3	Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,65$
4	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 40
5	Odporność na działanie cykli hydrotermicznych: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - zmniejszenie wydłużenia względnego przy zerwaniu, % - ocena makroskopowa	≤ 6 ≤ 10
		bez śladów uszkodzeń lub zmian wyglądu zewnętrznego
6	Odporność na sztuczne starzenie: - kontrast próbki naświetlanej i nie naświetlanej w skali szarej, stopień	≥ 4